



INFORM R2 DOWN 93048

26817 9320 FG-B

DISPONIBLE EN



NEGRO-NEGRO 26817 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26817 9320 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26817 9320 FG-B

BLANCO-NEGRO 26817 9320 W-B

BLANCO-BLANCO 26817 9320 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie, Techo Suspellido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3504lm // 22,9W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2926lm // 26,3W // 111lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opción

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m


CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26817_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.






	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 72		



DELTALIGHT

INFORM R2 DOWN 93048

26817 9320 FG-B

Plafones

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

		<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
		<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
		<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
		<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

		<u>15225 0300 B</u>	SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B	☐
		<u>15225 0300 W</u>	SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W	☐

Partes para conexión eléctrica

		<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 43		
		<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

Notes: