




NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30122 9205 N

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 30122 9205 A

ZWART 30122 9205 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30122 9205 FBRX

ANTRACIET 30122 9205 N

WIT 30122 9205 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	880lm // 8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	573lm // 9,2W // 62lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30122_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30122 9205 N

Notes: