



SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

27329 9200 FBR

BESCHIKBAAR IN

ZWART 27329 9200 B

FLEMISH BRONZE 27329 9200 FBR

FLEMISH GOLD 27329 9200 FG

GOUD KLEUR 27329 9200 GC

WIT 27329 9200 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| RICHTBAARHEID | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| INFO | WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATEN | CB, ENEC |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30 WAARDEN | rf: 89 / Rg: 100 |
| SMDC | SDCM1 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 413lm // 6,7W // 62lm/W |

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27329_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

27329 9200 FBR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

27329 9200 FBR

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SPLITLINE 14 profile

Beschikbare kleuren



27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: