
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

RIFERIMENTO PRODOTTO 32112 9200 BRAT

DISPONIBILE IN
NERO 32112 9200 B
ALU SPAZZOLATO 32112 9200 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 32112 9200 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32112 9200 BRBB
RAME SPAZZOLATO 32112 9200 BRCU
ORO SPAZZOLATO 32112 9200 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32112 9200 BROB
CREMA 32112 9200 CR
NERO PIANOFORTE 32112 9200 PB
BIANCO 32112 9200 W



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
SDMC	SDCM2 SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6W // 55lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 BRAT

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32112_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927


32112 9200 BRAT



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75




32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75


Kit di montaggio



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 105

Notes: