DELTALIGHT

HEDRA 392 C 93045

PRODUCTREFERENTIE 472 122 811 931 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 472 122 811 931 B
ZWART BRONS 472 122 811 931 BBR
GOUD KLEUR 472 122 811 931 GC
WIT 472 122 811 931 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	530lm // 6,7W // 79lm/W

Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **472_122_811_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

HEDRA 392 C 93045

472 122 811 931 GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: