
DELTALIGHT




# COMPO S HP TW 96520

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15721 9020 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15721 9020 B
**CROMATO** 9 15721 9020 C
**CROMATO SCURO** 9 15721 9020 DC
**BIANCO** 9 15721 9020 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 120 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 114 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.18 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 7,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 760lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 56000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 760lm // 7,4W // 90lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 288lm // 8,5W // 34lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

**Accessori**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15721_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S HP TW 96520

9 15721 9020 B

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

### # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

**15710 5800** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA — 1

### Kit di montaggio




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Dimensione del foro (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimensione del foro (mm): 55**

### Accessori ottici

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

## COMPO S HP TW 96520

9 15721 9020 B

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

Notes: