



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S HP TW 96520

9 15721 9020 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15721 9020 B

CHROM 9 15721 9020 C

CIEMNY CHROM 9 15721 9020 DC

BIAŁY 9 15721 9020 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 120
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	114
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.18
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 7,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 760lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	760lm // 7,4W // 90lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	288lm // 8,5W // 34lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

Akcesoria

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15721_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.

15710 5800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA

1

Zestaw montażowy	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B Wymiar wycięcia (mm): 55	☐
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐
 15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Wymiar wycięcia (mm): 55	☐

Urządzenia do regulacji światła	
15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

COMPO S HP TW 96520

9 15721 9020 B

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

Notes: