
DELTALIGHT




FRAX MB POLE 92714 HONEYCOMB

АРТИКУЛ 26021 9210 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 26021 9210 N





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	столб фиксация на шесте
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2423lm // 23,4W // 103lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1526lm // 26,9W // 57lm/W

Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET

Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Аксессуары

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB POLE 92714 HONEYCOMB

26021 9210 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26021_XXX0_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐


Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N ☐



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: