



MULTINOVA 30 PIVOT 930

RIFERIMENTO PRODOTTO



27928 9300 B

DISPONIBILE IN

NERO 27928 9300 B

ORO COLORATO 27928 9300 GC

BIANCO 27928 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.1
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27928_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT 930

27928 9300 B

Notes: