





M52 - 1 LED 83020 MDL

REFERENZEN

421 218 1832 MDL



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	558lm // 6W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	474lm // 6,9W // 69lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [421_218_1XXX_MDL_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

13

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





14

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT

M52 - 1 LED 83020 MDL

421 218 1832 MDL

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	21	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE M52 profile	Erhältliche Farben
 420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
 420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
 420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
 24413 0000 SPM52 - PROFILE	

DELTALIGHT

M52 - 1 LED 83020 MDL

421 218 1832 MDL

Notes: