



## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRAT-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24150 9300 B-B

**ALU BROSSÉ-NOIR** 24150 9300 BRA-B

**ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR** 24150 9300 BRAT-B

**CUIVRE BROSSÉ-NOIR** 24150 9300 BRCU-B

**OR BROSSÉ-NOIR** 24150 9300 BRG-B

**BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR** 24150 9300 BROB-B



**FLEMISH BRONZE-NOIR** 24150 9300 FBR-B

**FLEMISH GOLD-NOIR** 24150 9300 FG-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24150 9300 FW

**COULEUR OR-NOIR** 24150 9300 GC-B

**BLANC-BLANC** 24150 9300 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                         |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Semi-encasté              |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - 43                   |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 40                                |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                              |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.3                               |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°           |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | LCA                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 15°-45°                                                   |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                   |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24150\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRAT-B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL


2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRAT-B

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |                |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |                |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                            |                |                          |

SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRAT-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>    | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                      | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 90</b>                     | 3->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                        | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Type de gradation: 1 à 10 V</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                       | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                           | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 84</b>         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b> | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>     | 2->2   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>     | 1           | <input type="checkbox"/> |

## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRAT-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b> | 2->3 <input type="checkbox"/>  |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 48</b> | 2   2 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 40</b>             | 1 <input type="checkbox"/>     |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 40</b>               | 1 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>            | 2(2) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>            | 2(1) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 30</b>      | 2 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 30</b>      | 2 <input type="checkbox"/>     |

Notes: