





INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN 94063 DIM5

30712 9435 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30712 9435 B-B

BIANCO-NERO 30712 9435 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3987lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101 rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	HO: 3987lm // 27W // 148lm/W Or 2643lm // 16,3W // 162lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	HO: 2759lm // 31W // 89lm/W Or 1829lm // 18,7W // 98lm/W


Opzioni

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30712_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Componenti per il fissaggio



30710 0010 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0010 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐


30710 0030 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0030 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W


☐

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN 94063 DIM5

30712 9435 B-B

Altro



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

Notes: