



## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 BRBB

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 32112 9200 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 32112 9200 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 32112 9200 BRAT

**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 32112 9200 BRBB

**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 32112 9200 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 32112 9200 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 32112 9200 BROB

**KREMOWY** 32112 9200 CR

**CZARNY PIANO** 32112 9200 PB

**BIAŁY** 32112 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>               | wewnętrzne      |
| <b>MONTAŻ</b>                    | Sufit Wbudowane |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA</b> | okrągłe - Ø KIT |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>           | IP20            |
| <b>WAGA (KG)</b>                 | 0.3             |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>       | bez regulacji   |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | G                                                     |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | 13° (central part only): rf: 91 / Rg: 99<br>24° central part: rf: 91 / Rg: 99<br>24° ring part: rf: 93 / Rg: 100                                                                                                        |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2<br>SDCM3                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1                                                                                                                                                                                             |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000                                                                                                                                                                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 13°-24°                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W                                                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W                                                                                                                        |

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 BRBB

### Wymagania

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 BRBB

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

## Zasilacz LED

## # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75


## Zestaw montażowy



**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 105

## Zestaw montażowy sufit napinany



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: