
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 VWFL 930

PRODUCTREFERENTIE 30123 9300 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 30123 9300 A
ZWART 30123 9300 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30123 9300 FBRX
ANTRACIET 30123 9300 N
WIT 30123 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	734lm // 5,8W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	448lm // 7W // 67lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30123_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930

30123 9300 N

Notes: