
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 VWFL 930

REFERENZEN 30123 9300 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30123 9300 A
SCHWARZ 30123 9300 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30123 9300 FBRX
ANTHRAZIT 30123 9300 N
WEISS 30123 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	734lm // 5,8W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	448lm // 6,7W // 67lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30123_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930

30123 9300 N

Notes: