



NOCTA SQ155 VWFL 927 DIM5

30123 9205 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30123 9205 A  
ЧЕРНЫЙ 30123 9205 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30123 9205 FBRX  
АНТРАЦИТ 30123 9205 N  
БЕЛЫЙ 30123 9205 W



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                    |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                              |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                       |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                  |
| ВЕС (КГ)                            | 1.8                                                   |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                       |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 50-60Hz                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                     |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                   |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                       |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                     |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC, EPD, RCM                                    |
| Характеристики источника света      |                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                   |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm      |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| SDCM                                | SDCM1                                                 |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                   |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 702lm // 5,8W // 121lm/W                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 428lm // 6,7W // 64lm/W                               |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30123\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 VWFL 927 DIM5

30123 9205 N

Notes: