



FRAX MB SUPERSPOT 93008 DIM5



26110 9315 FBRX

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26110 9315 FBRX

ANTHRACITE 26110 9315 N

VERT SAPIN 26110 9315 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2,1
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm ² 2m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-277V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2064lm // 18,2W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1775lm // 20,9W // 85lm/W

Références obligatoires	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX M KAP	

FRAX MB SUPERSPOT 93008 DIM5

26110 9315 FBRX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26110_XX15_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

DELTALIGHT

FRAX MB SUPERSPOT 93008 DIM5

26110 9315 FBRX

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: