



OML50 - INFORM DU TW 1312mm
8+8LED 95063 DIM5

31448 9035 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31448 9035 B

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm UP @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm UP @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W
Opción	
WIRELESS CONTROL DIM5	

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 1312mm 8+8LED 95063 DIM5

31448 9035 B

Notes: