



BOXY L HE 92720 DIM8

10747 9228 B-B



DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 10747 9228 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10747 9228 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10747 9228 B-FG

BLANCO-BLANCO 10747 9228 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	905lm // 6W // 150lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	793lm // 6,9W // 115lm/W

Observaciones

High Efficacy : > 100lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10747_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY L HE 92720 DIM8

10747 9228 B-B

Notes: