
DELTALIGHT




# MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

**RÉFÉRENCE** 100009 9330 B-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 100009 9330 B-B
**NOIR-BLANC** 100009 9330 B-W
**BLANC-NOIR** 100009 9330 W-B
**BLANC-BLANC** 100009 9330 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 85 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 876lm // 9,9W // 89lm/W |

**Références obligatoires**

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100009_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT | Required |
|  **Plasterboard** | 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT | Required |
|  **Stucanet** | 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT | Required |
| | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Concrete** | 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Lintel + plaster** | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Hollow-core slab** | 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

**Type de gradation: 1 à 10 V**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1


**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 45**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050


100009 9330 B-B




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1) | 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050


100009 9330 B-B




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 55**





**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 55**

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050


100009 9330 B-B




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**


## kit pour installation béton




**202 71 96 01** CONCRETE PACK MGIT 1

**Dimension de découpe (mm): 160 x 160**

## kit de montage




**202 71 95 01** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

**Dimension de découpe (mm): 130 x 130**




**202 71 95 01L** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE


**Dimension de découpe (mm): 200**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-B

## kit de montage plafond tendu




**15212 0120** MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Notes: