
DELTALIGHT




# NOCTA SQ155 2VWFL 930

**RÉFÉRENCE** 30124 9300 N

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 30124 9300 A
**NOIR** 30124 9300 B
**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30124 9300 FBRX
**ANTHRACITE** 30124 9300 N
**BLANC** 30124 9300 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Mur Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP65 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK06 |
| **POIDS (KG)** | 1.8 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.2 x TUBE<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 100-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 480lm // 4W // 120lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 142lm // 5W // 31lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30124_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 N

Notes: