
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 2VWFL 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 30124 9300 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30124 9300 A
NERO 30124 9300 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30124 9300 FBRX
ANTRACITE 30124 9300 N
BIANCO 30124 9300 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	480lm // 4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	142lm // 4,6W // 31lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30124_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 N

Notes: