



NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 N

BESCHIKBAAR IN


ALU GRIJS 30124 9300 A

ZWART 30124 9300 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30124 9300 FBRX

ANTRACIET 30124 9300 N

WIT 30124 9300 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	480lm // 4W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	142lm // 4,6W // 31lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30124_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 N

Notes: