

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 PB

DISPONIBLE EN

NOIR 24180 9030 B

ALU BROSSÉ 24180 9030 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 24180 9030 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 24180 9030 BRCU

OR BROSSÉ 24180 9030 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 24180 9030 BROB



FLEMISH BRONZE 24180 9030 FBR

FLEMISH GOLD 24180 9030 FG

COULEUR OR 24180 9030 GC

NOIR PIANO 24180 9030 PB

BLANC 24180 9030 W



DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 PB

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W



les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2



Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 PB



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 PB



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

kit de montage - side air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Dimension de découpe (mm): 168



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


Dimension de découpe (mm): 168

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 PB


kit de montage - top air + light



29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 135


kit de montage - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimension de découpe (mm): 168

Terminez votre produit




24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 PB

Notes: