





## iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

PRODUCTREFERENTIE 24227 9030 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24227 9030 B  
**WIT** 24227 9030 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                               |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 98                                                    |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 125                                                          |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25                                                       |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20 or IP54 (with TUBE IP)                                  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.4                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                        |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 90 / Rg: 99                                          |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1307lm // 11,8W // 110lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 744lm // 13,6W // 55lm/W                                 |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM  
iMAX II TUBE ROUND

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24227\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045


24227 9030 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                              | Mounting Kit                                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>    |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  <b>Plasterboard</b>      |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  <b>Stucanet</b>          |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  <b>Wood</b>              | -                                                                                                                               |          |
|  <b>Stretched ceiling</b> | -                                                                                                                               |          |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 27</b>                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |



#### LED voedingen

#### # armaturen












# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: 1-10V</b>                                                    |                            |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |                            |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: DALI</b>                                                     |                            |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>                                          |                            |

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045








24227 9030 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <p><b><u>300 48 350 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p> <p>Dimtype: niet dimbaar</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>             | 1 <input type="checkbox"/>    |
|    | <p><b><u>300 48 350 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Dimtype: WDL = draadloos</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>          | 1 <input type="checkbox"/>    |
|    | <p><b><u>300 90 61</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p> <p>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 56</p> | 1 <input type="checkbox"/>    |
|    | <p><b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p> <p>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 82</p>                     | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b><u>300 90 64</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Dimtype: 1-10V of met drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 72</p>                         | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b><u>300 90 67</u></b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9</p> <p>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</p>                                  | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <p><b><u>300 90 68</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 72</p>                                          | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b><u>300 90 69</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9</p> <p>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 84</p>                  | 3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b><u>300 90 124</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Dimtype: 1-10V of met drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 55</p>                        | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b><u>300 90 125</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 55</p>                                    | 1(1) <input type="checkbox"/> |

# DELTA LIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |      |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                      |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                      |      |                          |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                      |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                      |      |                          |

### Montage kit



|                                                                                    |                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15215 0010</b> MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 121                   |                          |

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 B

Maak je product af

|                                                                                  |                               |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>24213 0010 B</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0010 FG</u></b>   | iMAX II TUBE ROUND FG      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0010 MMAT</u></b> | iMAX II TUBE ROUND MMAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0010 W</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24213 0040 B</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND IP B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0040 FG</u></b>   | iMAX II TUBE ROUND IP FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0040 MMAT</u></b> | iMAX II TUBE ROUND IP MMAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0040 W</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND IP W    | <input type="checkbox"/> |

Notes: