
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 92725

АРТИКУЛ 30817 9220 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
НЕРЖ. СТАЛЬ 30817 9220 INOX





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK09
ВЕС (КГ)	2.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	8 x LENS FL-25° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1644lm // 14,4W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1163lm // 16,6W // 70lm/W

Обязательные комплектующие

LOGIC LINEAR BOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30817_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 92725

30817 9220 INOX

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Грунтовый монтажные короба




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 480 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: