
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

PRODUCTREFERENTIE 100050 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100050 9220 B-B
ZWART-WIT 100050 9220 B-W
WIT-ZWART 100050 9220 W-B
WIT-WIT 100050 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	160
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6062lm // 46,4W // 130lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4329lm // 53,4W // 81lm/W

Benodigdheden

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

HONEYCOMB 72
SOFTENING LENS 72

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100050_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

100050 9220 W-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 **Stucanet**	202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 1/2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1/2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 1/2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 1/2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737


100050 9220 W-W



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1/2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1/2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1/2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1/2 | 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1(1) | 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — - | 1/2


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1/2(0) | 1/2(0)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 1(1) | 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1/2(0) | 0

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737


100050 9220 W-W



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1/2(0) | 0

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 1 | 1/2->1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1/2 | 1/2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1/2 | 1/2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1/2 | 1/2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1/2 | 1/2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 0 | 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1/2 | 0

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1/2


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

100050 9220 W-W




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Montage kit




202 71 95 02 HP MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233

Licht veranderende onderdelen



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B



201 05 04 SOFTENING LENS 72

Notes: