



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO  
656mm 940 DIM5

31632 9405 B

ERHÄLTlich IN  
SCHWARZ 31632 9405 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                                                                        |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                           |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                   |
| GEWICHT (KG)               | 1                                                                                                                      |
| INFORMATION                | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                               |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                        |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| KLASSE                     | I                                                                                                                      |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                                    |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                                                   |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                                                                                      |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                                               |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                    |
| LICHTQUELLE                | DOWN: LED cluster 15,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2425lm<br>UP: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1821lm |
| TM-30                      | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                       |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                  |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                    |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                                            |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | DOWN: 2425lm // 15,5W // 160lm/W<br>UP: 1821lm // 12,1W // 151lm/W                                                     |
| Optionen                   |                                                                                                                        |
| WIRELESS CONTROL DIM5      |                                                                                                                        |

Notes: