



## LOGIC LINEAR 440 92740

### RÉFÉRENCE

30817 9230 INOX

DISPONIBLE EN

**INOX** 30817 9230 INOX



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | exterieur                                                                                                                                     |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Sol Encastré                                                                                                                                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>       | rectangle - BOX                                                                                                                               |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>       | 140                                                                                                                                           |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP67                                                                                                                                          |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK09                                                                                                                                          |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 2.3                                                                                                                                           |
| <b>ORIENTATION</b>                          | non réglable                                                                                                                                  |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable         |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1097lm // 16,6W // 66lm/W                            |

### Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30817\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 480 x 150

les connexions étanches



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: