



## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8



23148 9038 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 23148 9038 B-B

**ZWART-GOUD KLEUR** 23148 9038 B-GC

**WIT-WIT** 23148 9038 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.5
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	35°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	623lm // 6W // 105lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	478lm // 6,9W // 69lm/W

### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23148\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8

23148 9038 W-W

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Licht veranderende onderdelen

---




**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B



**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

Notes: