



HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8



23148 9038 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 23148 9038 B-B

NERO-ORO COLORATO 23148 9038 B-GC

BIANCO-BIANCO 23148 9038 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-35° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	478lm // 6,9W // 69lm/W

Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23148_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8

23148 9038 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



Ø72

23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



Ø72

23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82

23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: