



## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8



23148 9038 W-W

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 23148 9038 B-B

**CZARNY-ZŁOTO KOLOROWANE** 23148 9038 B-GC

**BIAŁY-BIAŁY** 23148 9038 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.5
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez odcięcie fazy
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, RCM

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	35°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	623lm // 6W // 105lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	478lm // 6,9W // 69lm/W

### Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23148\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8

23148 9038 W-W

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Urządzenia do regulacji światła

---




**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B



**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

Notes: