






M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

23424 9025 BRCU

DISPONIBILE IN

NERO 23424 9025 B
ALU SPAZZOLATO 23424 9025 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23424 9025 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23424 9025 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23424 9025 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23424 9025 BROB
FLEMISH BRONZE 23424 9025 FBR
FLEMISH GOLD 23424 9025 FG
ORO COLORATO 23424 9025 GC
NERO PIANOFORTE 23424 9025 PB
BIANCO 23424 9025 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 BRCU

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

DELTALIGHT





M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 BRCU


<u>24144 0010 W</u> SPY 39 TUBE W		☐
	<u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL	Colori disponibili
----------------------	--------------------

	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐




SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
------------------------	--------------------

	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	☒ ☐
---	---	--

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 BRCU

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 BRCU



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: