




POLESANO W 940 STREET

15931 9440 N-B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS-NEGRO 15931 9440 A-B
ANTRACITA-NEGRO 15931 9440 N-B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP66
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	5.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 55° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	4 x LENS STREET INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	150°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2672lm // 47,8W // 56lm/W

Observaciones

Take a look at the [POLESANO brochure](#)

Opción

POLESANO FLOOR BASE

DELTALIGHT


POLESANO W 940 STREET

15931 9440 N-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Otros



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N



Notes: