





POLESANO W 940 STREET

15931 9440 N-B

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO-NERO 15931 9440 A-B

ANTRACITE-NERO 15931 9440 N-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP66
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	5.4
ORIENTABILITÀ	0° to 55° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS STREET INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 μ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	150°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2672lm // 47,8W // 56lm/W

Note

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Opzioni

POLESANO FLOOR BASE

DELTALIGHT


POLESANO W 940 STREET

15931 9440 N-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Altro



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N



Notes: