





POLESANO W 940 STREET

15931 9440 N-B

DOSTĘPNE W

ALU SZARY-CZARNY 15931 9440 A-B

ANTRACYT-CZARNY 15931 9440 N-B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP66
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	5.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 55° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS STREET INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	150°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2672lm // 47,8W // 56lm/W

Uwagi

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Opcje

POLESANO FLOOR BASE

DELTALIGHT


POLESANO W 940 STREET

15931 9440 N-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Inne



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N



Notes: