
DELTALIGHT




MINI DEEP RINGO II 92718

RÉFÉRENCE 19423 9210 BRG

DISPONIBLE EN
NOIR 19423 9210 B
ALU BROSSÉ 19423 9210 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 19423 9210 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 19423 9210 BRBB
CUIVRE BROSSÉ 19423 9210 BRCU
OR BROSSÉ 19423 9210 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 19423 9210 BROB
CRÈME 19423 9210 CR
FLEMISH BRONZE 19423 9210 FBR
FLEMISH GOLD 19423 9210 FG
BLANC 19423 9210 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 56
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	634lm // 10W // 64lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 92718

19423 9210 BRG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19423_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Concrete**	-
 **Concrete + plaster**	-
 **Lintel + plaster**	-
 **Hollow-core slab**	-
 **Hollow-core slab + plaster**	-
 **Stretched ceiling**	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

MINI DEEP RINGO II 92718


19423 9210 BRG



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72


MINI DEEP RINGO II 92718

19423 9210 BRG



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84

MINI DEEP RINGO II 92718


19423 9210 BRG



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 92718


19423 9210 BRG



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: