
DELTALIGHT




# SPY 39 TRIMLESS 92720

**RÉFÉRENCE** 24121 9220 FG

DISPONIBLE EN
**NOIR** 24121 9220 B
**ALU BROSSÉ** 24121 9220 BRA
**ANTHRACITE BROSSÉ** 24121 9220 BRAT
**CUIVRE BROSSÉ** 24121 9220 BRCU
**OR BROSSÉ** 24121 9220 BRG
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24121 9220 BROB
**FLEMISH BRONZE** 24121 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 24121 9220 FG
**COULEUR OR** 24121 9220 GC
**NOIR PIANO** 24121 9220 PB
**BLANC** 24121 9220 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 80 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 849lm // 9,9W // 86lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

# SPY 39 TRIMLESS 92720

24121 9220 FG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24121_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC | Required |
| | 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | Required |
| | 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103 | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led


### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

# SPY 39 TRIMLESS 92720


24121 9220 FG




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 56**





**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 82**

# SPY 39 TRIMLESS 92720


24121 9220 FG




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**

**Dimension de découpe (mm): 54**





**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 54**

# SPY 39 TRIMLESS 92720


24121 9220 FG




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 60**





**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 60**

# SPY 39 TRIMLESS 92720


24121 9220 FG




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## kit de montage




**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

**Dimension de découpe (mm): 105**

## kit de montage plafond tendu





**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC





**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

## kit de montage - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

**Dimension de découpe (mm): 168**





**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 168**

# SPY 39 TRIMLESS 92720

24121 9220 FG


## kit de montage - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

**Dimension de découpe (mm): 135**

## kit de montage - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 135**


## kit de montage - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103


**Dimension de découpe (mm): 168**

## modifier les dispositifs de lumière




**24144 0030 B** VISOR 39 B

## Terminez votre produit




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

# SPY 39 TRIMLESS 92720

24121 9220 FG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24144 0010 GC** | SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** | SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** | SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

Notes: