



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 984mm 930

31633 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31633 9300 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
INFORMATIONS	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 23,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3570lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3570lm // 23,3W // 153lm/W UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W

Notes: