

**OML50 C - LED ARRAY UP HO  
984mm 940 DIM5**

31130 9405

[Zobacz na stronie internetowej](#)**Ogólne informacje**

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>     | wewnętrzne                                                                                       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b> | IP20                                                                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>       | 0.7                                                                                              |
| <b>INFORMACJA</b>      | CLUSTER UP: 2776lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

**Informacje elektryczne**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz     |
| <b>KLASA</b>               | I                        |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                      |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemnialny poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | D                        |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | EPD, RCM                 |

**Informacje o źródle światła**

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 101                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2731lm // 18,1W // 151lm/W                           |

**Opcje**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: