
DELTALIGHT




DOT.COM L2 ON 92732 DIM8

REFERENCIA 424 113 02 922 ED8 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 424 113 02 922 ED8 B-B
BLANCO-NEGRO 424 113 02 922 ED8 W-B





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	2 x REFLECTOR FL-32° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 425lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	425lm // 4,1W // 104lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	286lm // 4,7W // 61lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **424_113_02_XXX_HAND.pdf**

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026

DOT.COM L2 ON 92732 DIM8

424 113 02 922 ED8 W-B