DELTALIGHT

DOT.COM L2 ST 92716

RIFERIMENTO PRODOTTO 424 213 02 921 B-C

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 424 213 02 921 B-B
NERO-CROMATO 424 213 02 921 B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 424 213 02 921 B-FG
BIANCO-NERO 424 213 02 921 W-B
BIANCO-CROMATO 424 213 02 921 W-C
BIANCO-FLEMISH GOLD 424 213 02 921 W-FG



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 84 x 40
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	62
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.30
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR SP-16° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 315-597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	16°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	597lm // 6,3W // 95lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	491lm // 7,2W // 68lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **424_213_02_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ST 92716

424 213 02 921 B-C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-
Stucanet	-
Wood	-
Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 7

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ST 92716

424 213 02 921 B-C



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 7

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 8 | 7

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 12(12) | 12(9) | 9(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 8(5) | 7(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2->7 | 2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 8(5) | 7(3) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 7(5) | 4(3) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55

DOT.COM L2 ST 92716

424 213 02 921 B-C



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 7(5) | 4(3) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 6->14 | 5->14 | 5->11

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 7(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 3(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->7 | 2->7 | 2->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 | 2->8 | 2->6

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2->9 | 2->9 | 2->6

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 12(12) | 12(9) | 9(6)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2->9 | 2->8 | 2->6

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 3->4 | 3->4 | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ST 92716

424 213 02 921 B-C



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 6->9 | 6->8 | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2->7 | 2->4 | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Notes: