

DELTALIGHT



M52 - 2 LED 82720 MDL

PRODUCTREFERENTIE 421 218 2822 MDL





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm)
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1116lm // 12W // 94lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	948lm // 13,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **421_218_2XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 2 LED 82720 MDL

421 218 2822 MDL


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 14


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT


M52 - 2 LED 82720 MDL

421 218 2822 MDL




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 11

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 17


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SPLITLINE M52 profile	Beschikbare kleuren
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	

DELTALIGHT

M52 - 2 LED 82720 MDL

421 218 2822 MDL

Notes: