
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 20 92730 MDL

RÉFÉRENCE 27311 9220 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27311 9220 B
FLEMISH BRONZE 27311 9220 FBR
FLEMISH GOLD 27311 9220 FG
COULEUR OR 27311 9220 GC
BLANC 27311 9220 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	220lm // 2W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	166lm // 2,3W // 72lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27311_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 W


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 72

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 72


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 W

COMPOSABLES COMPATIBLES

D-LINER SHIFTLINE 19	Couleurs disponibles
 **29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m	
 **29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m	

SPLITLINE 14 profile	Couleurs disponibles
 **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m	
 **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m	

Notes: