
DELTALIGHT




# SPL14 - SPY 20 92730 MDL

**REFERENZEN** 27311 9220 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 27311 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 27311 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 27311 9220 FG
**GOLDFARBEN** 27311 9220 GC
**WEISS** 27311 9220 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.1 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 220lm // 2W // 110lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 166lm // 2,3W // 72lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Optionen**

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27311_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 W


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### SMART 48

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 72

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 72


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 40**



DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 W

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| D-LINER SHIFTLINE 19 | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m | |
|  **29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m | |

| SPLITLINE 14 profile | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m | |
|  **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m | |

Notes: