
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 20 92730 MDL

REFERENCIA 27311 9220 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27311 9220 B
FLEMISH BRONZE 27311 9220 FBR
FLEMISH GOLD 27311 9220 FG
ORO COLOREADO 27311 9220 GC
BLANCO 27311 9220 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	220lm // 2W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	166lm // 2,3W // 72lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27311_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 72

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 72


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40



DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 W

CONFIGURABLES COMPATIBLES

D-LINER SHIFTLINE 19	Colores disponibles
 **29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m	●
 **29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m	●

SPLITLINE 14 profile	Colores disponibles
 **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m	●
 **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m	●

Notes: