



## SPY 66 ON TW 96518



24624 9010 FW

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 24624 9010 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 24624 9010 FW

**BIAŁY** 24624 9010 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                    |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                                                                                |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                          |
| WAGA (KG)                        | 0.6                                                                                                           |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                                             |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                               |
| KLASA                            | III                                                                                                           |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania                                                         |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                                             |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, LCA                                                                                                 |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                           |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm                                                         |
| TM-30 VALUES                     | rf: 89 / Rg: 100                                                                                              |
| SDCM                             | SDCM2                                                                                                         |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                           |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                                |
| BEAMANGLE                        | 18°                                                                                                           |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1087lm // 9W // 121lm/W                                                                                       |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 776lm // 10,4W // 75lm/W                                                                                      |

### Wymagania

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opcje

COVERSET R 90-100

### Akcesoria

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

LINEAR SPREAD LENS 57

SOFTENING LENS 57

GLASS SBL 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24624\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85

#### Ośłona



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO


☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W


☐

# DELTALIGHT


## SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 FW


### Urządzenia do regulacji światła




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


**24611 0160** GLASS SBL 57

☐


**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

# DELTALIGHT

## SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 FW

**24611 0100 W**    SPY 66 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220**    SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230**    SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240**    SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: