



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930

30132 9300 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 30132 9300 A

CZARNY 30132 9300 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30132 9300 FBRX

ANTRACYT 30132 9300 N

BIAŁY 30132 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1920lm // 16W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1372lm // 18,4W // 75lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30132_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930

30132 9300 A

Notes: