



M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR



DISPONIBLE EN

NOIR 23379 9305 B

FLEMISH BRONZE 23379 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23379 9305 FG

BLANC 23379 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23379_XXXX_HAND.pdf](#)

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Power box

de luminaires





de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Type de gradation: non dimmable			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Type de gradation: non dimmable			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	<u>30413 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	<u>30413 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: