



M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

23379 9305 FBR



DISPONIBILE IN

NERO 23379 9305 B

FLEMISH BRONZE 23379 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23379 9305 FG

BIANCO 23379 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23379_XXXX_HAND.pdf](#)

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Power box

apparecchi





apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐





CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL		Colori disponibili	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐	☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐	☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐	☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐	☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐	☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐	☐



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

SHIFTLINE M26H profile		Colori disponibili
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Colori disponibili
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colori disponibili
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: